

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	-------	----	-------------------------	------------------------

### Wegbefestigung

01.05.001.		1.00	qm	.....	.....
------------	--	------	----	-------	-------

Wegbefestigung mit Allseits-Rasenverbundsteinen 10 cm aus Beton herstellen

Erzeugnis FA. BETONWERKE TRITZ, 66809 NALBACH, TEL.: 06838 – 98260

Typ Allseits-Rasenverbundsteine Stärke 10 cm

01.05.002.		1.00	qm	.....	.....
------------	--	------	----	-------	-------

Bettung aus Splitt, Körnung 2/5 auf vorbereitete Unterlage aufbringen und abziehen. Die Bettung sollte nach dem Rütteln nicht stärker als 3cm sein.

Rasenverbundsteine einschließlich aller Anfangs- und Seitensteine an Einbauten wie Schieber, Hydranten, Schächte, usw. verlegen. Die Rasensteine sind mit Splitt oder Mutterboden zu verfüllen. Die Füllhöhe soll mit der Oberkante der Rasensteine abschließen.

Erzeugnis FA. BETONWERKE TRITZ, 66809 NALBACH, TEL.: 06838 – 98260

Typ Allseits-Rasenverbundsteine Stärke 10 cm

---

Zwischensumme 5					.....
Allseits-Rasenverbundsteine Stärke 10 cm					

Übertrag: .....