Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€

	…… m²	**Antinea Lino Platte** Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI 4 Plattendicke: 50mm 3 verschiedene Formate in einer Lage 2 Stck. 30x 20x 5, Nennmaß 198,5 x 298,5 3 Stck. 40x 30x 5, Nennmaß 398,5 x 298,5 4 Stck. 50x 30x 5, Nennmaß 498,5 x 298,5 fasenlos, Abstandsnocken 1,25 - 3,25 mm Farben: [Kronau beigegraumix, Kronau schiefergraumix, Kronau terracotta mix, Kronau muschelkalk– jeweils changierend] Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: ANTINEA LINO - Platte	…….	…….
		Platten aus Beton liefern und mit 3–5 mm Fugen unter Beachtung der ATV DIN 18 318 und ZTV P-StB 06 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und mit einem Gummihammer festzuklopfen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. **Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.**		
	..... m	Zuschneiden der Platten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.	.....	.....
	…….Stück	Zuschneiden der Platten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.	…….	……

EP = Einheitspreis €
GP = Gesamtpreis €