



□ Betonwerke Tritz  
Eisenbahnstraße 4  
66809 Nalbach  
Tel.: 06838 98260  
Fax: 06838 982626  
Mail: [info@tritz-betonwerke.de](mailto:info@tritz-betonwerke.de)  
Homepage: <http://www.tritz-betonwerke.de>

## Aufbauanleitung Tischtennisplatte aus Beton

### Stückliste:

- (1) 2 Stk. Platten aus Stahlbeton
- (2) 3 Stk. Konsolen aus Stahlbeton
- (3) 1 Stk. Stahl-Querbalken
- (4) 1 Stk. TT-Netz aus Aluminium
- (5) 3 Stk. Schrauben (verzinkt) M-16
- (6) 3 Stk. U-Scheiben (verzinkt) M-16
- (7) 3 Stk. Schrauben (verzinkt) M-10
- (8) 2 Stk. U-Schienen zur Befestigung



### Aufbauanleitung:



Die 3 Stk. Konsolen (2) mit Querbalken (3) mittels Schrauben M-16 (5) und U-Scheiben (6) verbinden. Mit Wasserwaage ausrichten. Dabei Schrauben fest anziehen, jedoch nicht „überdrehen“. Anschließend „festen Stand“ der Konsolen in Längs- und Querrichtung überprüfen, die Unterkonstruktion darf nicht wackeln oder schwingen.

**Konsolen mit Fliesenkleber, Silikon oder sonstigem Puffer versehen, damit Plattenhälften satt aufliegen !!!**

Erste Plattenhälfte (1) auf Konsolen (2) auflegen und ausrichten. Netz (4) mit den 3 Schrauben M-10 an eingelassenen Dübeln befestigen. Zweite Plattenhälfte (1) auflegen. Beide U-Profile unter Balken und Plattenhälften schieben und festschrauben.

Hinweise: zwischen Konsolen und Plattenhälften kann es gewisse Farb- und Strukturunterscheide geben, alle Konsolen sind stahlbewehrt, kleine Haarrisse an der Oberfläche des Betons mindern die Standfestigkeit der Konstruktion nicht.

Bei Rückfragen erreichen Sie uns montags bis freitags von 7.00 - 18.00 Uhr unter  
Tel.: 06838 - 98260 oder per Fax: 06838 - 982626

