

Ausschreibungstext Buscap

Pos.1.1.1

Buscap-Formstein

Buscap-Formstein in den noch ungebundenen Unterbeton B15 mit einer Rückenstütze 15 x 18 cm aus Beton B 15 höhen- und fluchtgerecht versetzen.

Ohne Verfugung mit max. 5 mm Stoßfugen (Nut-Feder-System).

Im Preis enthalten sind außer dem Versetzen noch folgende Leistungen: Liefern der Buscap-Steine, liefern und einbauen des Rücken- und Unterbetons.

Der Unterbeton ist zwischen flucht- und höhengerechter Schalung einzubringen und intensiv zu verdichten.

Buscap-Formsteine: 16/24/30 1,00m

Betonband: 29/35

Weißbeton durchgefärbt und Auftrittsfläche geriffelt.

Fabrikat: Buscap-Normalstein 16/24/30/100-N

Hersteller: Betonwerke Tritz

Eisenbahnstraße 4-6

66809 Nalbach/Saar

Telefon: (06838) 98 26 0

Fax: (06838) 98 26 26

Homepage: <http://www.tritz-betonwerke.de>

email: kontakt@tritz-betonwerke.de

Pos.1.1.2

Buscap-Formstein schneiden

Buscap-Formstein auf Gehrung schneiden

Buscap-Formstein 16/24/30

Pos.1.1.3

Buscap-Übergangsbordstein 1R 16/24/30 auf 16/21/24 1,00m liefern und an Buscap-Normalstein anbauen. Sonst wie in Hauptposition 1.1.1.

Als Zulage zur Hauptposition

Pos.1.1.4

Buscap-Übergangsbordstein 1L 16/24/30 auf 16/21/24 1,00m liefern und an Buscap-Normalstein anbauen. Sonst wie in Hauptposition 1.1.1.

Als Zulage zur Hauptposition

Pos.1.1.5

Buscap-Übergangsbordstein 2R 16/24/30 auf 16/18/16,5 1,00m liefern und an Bordstein 16/18/16,5 Normalstein anbauen. Sonst wie in Hauptposition 1.1.1.

Als Zulage zur Hauptposition

Pos.1.1.6

Buscap-Übergangsbordstein 2L 16/24/30 auf 16/18/16,5 1,00m liefern und an Bordstein 16/18/16,5 Normalstein anbauen. Sonst wie in Hauptposition 1.1.1.

Als Zulage zur Hauptposition

Pos.1.1.7

Buscap-Kurvenbordstein liefern, Aussenradius 50cm.