


Tabelle1

		Tritz Betonwerke, Eisenbahnstr. 4, 66809 Nalbach								
									Steindicke 8cm	
Bezeichnung	Nennmaße	Fuge	Abstandshalter	empf. Fugenbreite	Rastermaß	Verlegemuster	Klassifizierung	Bedarf	Gewicht	
							DIN EN			
		ca. mm	mm	mm				ca. Stk./m ²	kg/m ²	
10x10x8	9,6x9,6x8	5mm	2,5mm	3-5mm	10x10	Miteinander kombinierbar	1338 DI	100	180	
10x20x8	9,6x19,6x8				10x20		1338 DI	50		
20x20x8	19,6x19,6x8				20x20		1338 DI	25		
Bevorzugter Verwendungszweck:										
Fußgängerverkehr		x					Parkplätze (max. 7,5 to Gewicht)	x		
Gartenterrassen		x					Feuerwehrezufahrt			
Gartenwege		x					Fußgängerzone ohne LKW-Verkehr	x		
Garagenzufahrt, Carport		x					Fußgängerzone mit LKW-Verkehr			
Fahrradweg		x					Öffentliche Straßen			
Parkplätze privat (max. 2 to Gewicht)		x					Schwerverkehr			
Zu beachtende Einbauhinweise siehe: „Planung und Ausführung dauerhafter Betonpflasterbauweisen“ oder „Pflasterbeläge für Gartenwege, Terrassen und Einfahrten“										