

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
09.00.000.	PFLASTERSTEIN 10/20/8				
	FA. BETONWERKE TRITZ, 66809 NALBACH, TEL.: 06838 - 98260				
09.01.000.	Erdarbeiten für Pflasterarbeiten				
	Technische Vertragsbedingungen:				
	RStO 86/89 ZTVP-Stb 98 DIN EN 1338 ZTVE-StB 94/97 ZTVT-StB 95 "Merkmale für Flächenbefestigung mit Pflaster und Plattenbelägen 89/94"				
09.01.001.		1.00	m ³
	Boden für Pflasterfläche profilgerecht lösen, laden und fördern, Deponierung wird gesondert vergütet, Bodenklassen [___], Abtragtiefe in m [___], Unterbau verdichten. Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m ² . Mengenermittlung nach Abtragprofilen. Ausführung gemäß Zeichnung Nr [___].				
09.01.002.		1.00	m ²
	Planum herstellen, für Pflasterfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm. Ausführung gemäß Zeichnung Nr [___] . Querneigung von min. 1,0% berücksichtigen.				
09.01.003.		1.00	m ³
	Frostschuttschicht als 1. Tragschicht ZTVT-StB, Verformungsmodul EV2 nach RStO 89. z.B. Kies-Sand-Gemisch, Körnung 0/32-0/56, Wasserdurchlässigkeit min. 5,4x10 ⁻⁵ Schichtdicke ermittelt nach RStO 89: [___ cm] [je nach Untergrund Mehrdicken beachten!] Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.				

Übertrag:

Pos	Stl-Nr	Menge AE	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	--------	----------	-----------------------	----------------------

09.01.004.		1.00 m ³
------------	--	---------------------	-------	-------

Zusätzliche Tragschichten
 [bei Bedarf je nach Verkehrsbelastung und Örtlichkeit
 gemäß RStO 89 zu dimensionieren]

Zwischensumme 1			
Erdarbeiten für Pflasterarbeiten				

Übertrag:

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
09.02.000.	PFLASTERSTEIN 10/20/8				
09.02.001.		1.00	m ²
	Pflasterdecke System Pflastersteinen aus Beton DIN 18501, Format: 10/20/8 cm Farbe: [grau] Ausführung gemäß Zeichnung Nr [____], in [Einbauort: z.B. Weg, Hoffläche, Fahrbahn...], Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfugen mit Splitt 1/3, Rheinsand, Grazit Erzeugnis: FA. BETONWERKE TRITZ, 66809 NALBACH, TEL.: 06838 - 98260 TYP.: Pflasterstein 10/20 Steinstärke: 8 cm Abrütteln mit vulkolanbeschichteter Rüttelplatte!				
09.02.002.		1.00	m ²
	Pflasterdecke System Pflasterstein 10/20/8 aus Beton DIN 18501, Format: 10/20/8 cm Farbe: [grau] Ausführung gemäß Zeichnung Nr [____], in [Einbauort: z.B. Weg, Hoffläche, Fahrbahn...], Bettung: Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Dicke 3 bis 5 cm, Pflasterfugen verfugen mit Pflasterfugen mit Splitt 1/3, Rheinsand, Grazit Erzeugnis: FA. BETONWERKE TRITZ, 66809 NALBACH, TEL.: 06838 - 98260 TYP.: Pflasterstein 10/20 Steinstärke: 8 cm Abrütteln mit vulkolanbeschichteter Rüttelplatte!				
09.02.003.		1.00	m
	Zulage zum Betonpflaster Zuarbeiten und Schneiden von Pflaster und Pflasterplatten an Kanten, Einbauten, Aussparungen und Einfassungen				

Zwischensumme 2
Pflastersystem Pflasterstein 10/20/8

Übertrag:

Pos	Stl-Nr	Menge	AE	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	--------	-------	----	-----------------------	----------------------

Zusammenstellung der Abschnitte

1. Erdarbeiten für Pflasterarbeiten	€
2. Pflastersystem Pflasterstein 10/20/8	€
<hr/>		
Summe der Abschnitte Los 9	€
<hr/> <hr/>		

Pflasterstein 10/20/8

**Zusammenstellung Los 9
Pflasterstein 10/20/8**

Summe der Abschnitte	€
Netto-Summe	€
+ 19.0 % Mehrwertsteuer	€
<hr/>		
Brutto-Summe	€

Übertrag: