

| Pos | Stl-Nr | Menge AE | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----|--------|----------|-------------------------|------------------------|
|-----|--------|----------|-------------------------|------------------------|

01.05.000. **Einfassungen**

01.05.001. 1.00 m ..... .....

Einfassung mit Tiefbordsteinen,  
Bettung aus Beton B 15, Dicke in cm [ \_\_\_ ],  
Rückenstütze aus B 15, bis [ \_\_\_ ] cm unter OF Bordstein,  
Fertigteile engfugig verlegen.

Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen  
in Betonbettung und Fertigteilfugen durch Trennschichten  
aus Bitumenpappe oder bitumenimprägniertem PUR-  
Schaumstoff.

Ausführung gemäß Zeichnung Nr [ \_\_\_ ],  
Einschl. erforderlicher Erdarbeiten

Erzeugnis FA. BETONWERKE TRITZ, 66809  
NALBACH, TEL.: 06838 – 98260

Typ Randstein 10/30/100 grau

erforderliche Abschlußelemente sind in den Einheitspreis  
einzurechnen.

01.05.002. 1.00 m ..... .....

Einfassung mit Tiefbordstein 10/30/100 grau  
Bettung aus Kiessand herstellen,  
Unterbeton B 15, Dicke in cm [ \_\_\_ ],  
Rückenstütze aus B 15, bis [ \_\_\_ ] cm unter OF Bordstein,  
Fertigteile engfugig verlegen.

Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen  
in Betonbettung und Fertigteilfugen durch Trennschichten  
aus Bitumenpappe oder bitumenimprägniertem PUR-  
Schaumstoff.

Ausführung gemäß Zeichnung Nr [ \_\_\_ ],  
Einschl. erforderlicher Erdarbeiten

Erzeugnis  
FA. BETONWERKE TRITZ, 66809  
NALBACH, TEL.: 06838 – 98260

Typ Randstein 10/30/100 grau

---

Zwischensumme 5 .....  
Randstein 10/30/100 grau

Übertrag: .....