

Pos	Stl-Nr	Menge AE	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	--------	----------	-------------------------	------------------------

01.05.000. **Einfassungen**

01.05.001. 1.00 m

Einfassung mit Tiefbordsteinen,
Bettung aus Beton B 15, Dicke in cm [___],
Rückenstütze aus B 15, bis [___] cm unter OF Bordstein,
Fertigteile engfugig verlegen.
Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen
in Betonbettung und Fertigteulfugen durch Trennschichten
aus Bitumenpappe oder bitumenimprägniertem PUR-
Schaumstoff.
Ausführung gemäß Zeichnung Nr [___],
Einschl. erforderlicher Erdarbeiten

Erzeugnis FA. BETONWERKE TRITZ, 66809
NALBACH, TEL.: 06838 – 98260

Typ Randstein 8/25/100 grau

erforderliche Abschlußelemente sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

01.05.002. 1.00 m

Einfassung mit Tiefbordstein 8/25/100 grau
Bettung aus Kiessand herstellen,
Unterbeton B 15, Dicke in cm [___],
Rückenstütze aus B 15, bis [___] cm unter OF Bordstein,
Fertigteile engfugig verlegen.
Im Abstand von ca. 8 m durchgehende Bewegungsfugen
in Betonbettung und Fertigteulfugen durch Trennschichten
aus Bitumenpappe oder bitumenimprägniertem PUR-
Schaumstoff.
Ausführung gemäß Zeichnung Nr [___],
Einschl. erforderlicher Erdarbeiten

Erzeugnis
FA. BETONWERKE TRITZ, 66809
NALBACH, TEL.: 06838 – 98260

Typ Randstein 8/25/100 grau

Zwischensumme 5
Randstein 8/25/100 grau

Übertrag: