

Pos.	Menge		Preis	
			EP	GP
			€	€

		<p>Umbriano Platten aus Beton DIN EN 1339, PKDUI</p> <p>Plattendicke: 50mm</p> <table border="0"> <tr> <td>Bezeichnung:</td> <td>Nennmaße:</td> <td>Klasse:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>..... m² 25 x 25</td> <td>246 x 246</td> <td>11</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>..... m² 50 x 50</td> <td>496 x 496</td> <td>11</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> </table> <p>CleanTop® Protected fasenlos, mit 3 mm Abstandhalter</p> <p>Farben: [beige-braun, granitgrau-weiß, granit-gelb – jeweils gemasert]</p> <p>Erzeugnis: BIRKENMEIER STEIN+DESIGN TYP: UMBRIANO gemasert mit lagenweiser Schutzverpackung</p>	Bezeichnung:	Nennmaße:	Klasse:		 m ² 25 x 25	246 x 246	11 m ² 50 x 50	496 x 496	11		
Bezeichnung:	Nennmaße:	Klasse:																	
..... m ² 25 x 25	246 x 246	11															
..... m ² 50 x 50	496 x 496	11															
		<p>Platten aus Beton liefern und mit 3–5 mm Fugen unter Beachtung der ATV DIN 18 318 und ZTV P-StB 06 fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und mit einem Gummihammer festklopfen. Bei Anschlüssen an Rändern und Einbauten in der Pflasterdecke hat der Zuschnitt durch Nassschnitt zu erfolgen. Die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.</p>																	
 m	Zuschneiden der Platten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Kanten und Einfassungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.															
Stück	Zuschneiden der Platten aus Beton per Nassschnitt für das Verlegen an Einbauten und Aussparungen in der Pflasterdecke gem. Pos. _.															

EP = Einheitspreis €

GP = Gesamtpreis €